

CORRIGENDUM 1

3.7.116

minimum take-over current

Replace the existing note by the following new note:

NOTE See also Figure 9.

3.7.116

courant d'intersection minimal

Remplacer la note existante par la nouvelle note suivante:

NOTE Voir également la Figure 9.

3.7.117

maximum take-over current

Replace the existing note by the following new note:

NOTE See also Figure 9.

3.7.117

courant d'intersection maximal

Remplacer la note existante par la nouvelle note suivante:

NOTE Voir également la Figure 9.

6.102.9 Condition following making and breaking tests

Replace, in the existing third paragraph of this subclause, the words "of the contacts of the contacts" by "of the contacts".

6.102.9 État après les essais de établissement et de coupure

La correction du troisième paragraphe ne s'applique qu'à l'anglais.

6.106.3.3 Test duty C – Breaking tests near the take-over point

Replace, in the existing second paragraph of this subclause, the words "Figure 10" by "Figure 9".

6.106.3.3 Séquence d'essais C – Essais de coupure au voisinage du point d'intersection

Remplacer, dans le deuxième alinéa existant de ce paragraphe, les mots "Figure 10" par "Figure 9".

Table 10 – Verification of the number of on-load operating cycles – Conditions for making and breaking corresponding

Tableau 10 – Vérification du nombre de cycles de manoeuvres en charge – Conditions pour l'établissement et la coupure correspondant aux diverses